



## JA-154E-AN Langaton käyttölaite, RFID + LCD- näppäimistö - antrasiitti

JA-154E on kahteen suuntaan kommunikoiava langaton LCD-näytöllä, näppäimistöllä ja RFID-lukulaitteella varustettu turvajärjestelmän ohjauksen pääsmoduuli.

### Kuvaus

Se sisältää yhden ohjaussegmentin ja se voidaan varustaa jopa 20:llä JA-192E -ohjaussegmentillä. Se mahdollistaa turvajärjestelmän ohjauksen segmenttien avulla. Radioyhteyttä käyttävä aktivoinnin implementoitu älytoiminto Smart Radio Wake-up (SRW) mahdollistaa valvontajärjestelmän lepotilan automaattisen lopettamisen tuloviiveen aikana. Moduulin virransyöttö tapahtuu alkaliparistoista. Moduulille annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

### Tekniset tiedot

**Virransyöttö:**

4 x alkaliparisto AA 1,5 V

**Paristojen tyypillinen kestoikä:**

1 vuosi

**Käyttötaajuus:**

kaksisuuntainen protokolla Jablotron 868 MHz

**Kommunikointietäisyys:**

200 metriä

**Mitat:**

102 x 151 x 33 mm

**Suojaustaso:**

taso 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

**Käyttöympäristö standardien EN 50131-1, EN 50131-3 mukaan:**

II, tavalliset sisätilat

**Käyttölämpötila:**

-10 - 40 °C

**Täyttää standardit:**

EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI 300 330, ETSI EN 300 220