



JA-154E-GR Langaton käyttölaite, RFID + LCD- näppäimistö - harmaa

JA-154E on kahteen suuntaan kommunikoiava langaton LCD-näytöllä, näppäimistöllä ja RFID-lukulaitteella varustettu turvajärjestelmän ohjauksen pääsmoduuli.

Kuvaus

Se sisältää yhden ohjaussegmentin ja se voidaan varustaa jopa 20:llä JA-192E -ohjaussegmentillä. Se mahdollistaa turvajärjestelmän ohjauksen segmenttien avulla. Radioyhteyttä käyttävä aktivoinnin implementoitu älytoiminto Smart Radio Wake-up (SRW) mahdollistaa valvontajärjestelmän lepotilan automaattisen lopettamisen tuloviiveen aikana. Moduulin virransyöttö tapahtuu alkaliparistoista. Moduulille annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:

4x alkaliparisto AA 1,5 V

Paristojen tyypillinen kestoikä:

1 vuosi

Käyttötaajuus:

kaksisuuntainen protokolla Jablotron 868 MHz

Kommunikointietäisyys:

200 metriä

Mitat:

102 x 151 x 33 mm

Suojaustaso:

taso 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

Käyttöympäristö standardien EN 50131-1, EN 50131-3 mukaan:

II, tavalliset sisätilat

Käyttölämpötila:

-10 - 40 °C

Täyttää standardit:

EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI 300 330, ETSI EN 300 220