



## JA-154E Langaton käyttölaite, RFID + LCD-näppäimistö

JA-154E on kahteen suuntaan kommunikoiva langaton LCD-näyttöllä, näppäimistöllä ja RFID-lukulaitteella varustettu turvajärjestelmän ohjauksen pääsmoduuli.

o [Declaration of conformity - JA-154E \(PDF 316,16 kB\)](#)



### Kuvaus

Se sisältää yhden ohjaussegmentin ja se voidaan varustaa jopa 20:llä JA-192E -ohjaussegmentillä. Se mahdollistaa turvajärjestelmän ohjauksen segmenttien avulla. Radioyhteyttä käyttävä aktivoinnin implementoitu älytoiminto Smart Radio Wake-up (SRW) mahdollistaa valvontajärjestelmän lepotilan automaattisen lopettamisen tuloviiveen aikana. Moduulin virransyöttö tapahtuu alkaliparistoista. Moduulille annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

### Tekniset tiedot

<b>Virransyöttö:</b>	4x alkaliparisto AA 1,5 V
<b>Paristojen tyypillinen kestoikä:</b>	1 vuosi
<b>Käyttötaajuus:</b>	kaksisuuntainen protokolla Jablotron 868 MHz
<b>Kommunikointietäisyys:</b>	200 metriä
<b>Mitat:</b>	102 x 151 x 33 mm
<b>Suojaustaso:</b>	taso 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
<b>Käyttöympäristö standardien EN 50131-1, EN 50131-3 mukaan:</b>	II, tavalliset sisätilat
<b>Käyttölämpötila:</b>	-10 - 40 °C
<b>Täyttää standardit:</b>	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI 300 330, ETSI EN 300 220