



JA-154J MS II

Kaksisuuntainen neljän painikkeen kaukosäädin

Se aktivoi turvajärjestelmän ja erilaisia sähkölaitteita tai laukaisee hätämerkin. Komennon toteutuksen seuranta optisella tai akustisella palautteella. Kaikki tämä myös useammalla JABLOTRON 100+ -järjestelmällä (esim. kotona ja toimistossa).

Kuvaus

Kauko-ohjaimen voi rekisteröidä myös AC-16x -tyypin monitoimireleeseen ohjaamaan relettä valitun käyttötavan mukaan.

- Ohjain on varustettu sekä optisella että akustisella komennon suorituksen ilmaisimella.
- Ohjaimen voi rekisteröidä useampiin järjestelmiin tai monitoimireleisiin.
- Se tarkastaa akun tilan ja ilmoittaa, jos akku on tyhjä.
- Jos näppäintä pidetään painettuna, aktivointi lähtee joka sekunti. Tätä toimintoa voi käyttää esim. pidentämään PG-lähdön impulssia (esim. rullaverhojen asteittainen sulkeminen).
- Näppäinten äänen voi katkaista.
- Näppäinlukitustoiminto.
- Laajennetut asetukset näppäinten kaksoispainallukselle.
- Ohjain on osa JABLOTRON 100+ -järjestelmää, sille voi antaa osoitteen ja sillä on yksi paikka järjestelmässä.

Tekniset tiedot

Yhteensopiva

LJ(MD)60416:n FW:n + keskusyksikkö, F-Link 1.4.0+

Virtalähde

Litiumakku, tyyppi CR 2032 (3.0 V / 0.2 A), C-tyypin virransyöttö normin EN 50131-6 mukaisesti

Akun tyypillinen käyttöikä

noin 2 vuotta (10 aktivoitumista/päivä)

Kommunikointitaajuus

868.1 MHz

Kommunikointialue

noin 300 metriä (näköyhteys)

Mitat

77 mm x 36 mm x 15 mm

Luokitus

suojausaste 2, ACE tyyppi B, noudattaen normeja: EN 50131-1, EN 50131-3, T031

Luokitus

II. sisällä, yleinen (normin EN 50131-1 mukaan)

Käyttölämpötila-alue

-10 °C - +40 °C

Täyttää myös vaatimukset

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

