



JA-157P Langaton ulkodual PIR- verhoilmaisain

Liikeilmaisain JA-157P on tarkoitettu ulkotiloissa tapahtuvan liikkeen tunnistamiseen. Kyseessä on Optex-yrityksen kaksivyöhykkeinen ulkoilmaisain, jonka valvontakulma on 5°. Se sopii hyvin kapeiden tilojen valvontaan.

○ [Declaration of conformity - JA-157P \(PDF 315,65 kB\)](#)

Kuvaus

Virransyöttö tapahtuu litiumparistosta. Ilmaisimessa on kolme sabotaasikytkintä (yksi ilmaisinosassa ja kaksi lähetinosassa), jotka ilmoittavat välittömästi ilmaisimen avaamisyrityksestä tai sen irrottamisesta seinästä. Ilmaisimessa voidaan myös aktivoida peittämisen estotoiminto. Ilmaisain ilmoittaa tilastaan järjestelmään valvontailmoituksella.

Tekniset tiedot

Virransyöttö

1× litiumparisto tyyppi LS(T)14500 (AA 3,6 V 2 Ah)

Pariston tyypillinen kestoikä

noin 3 vuotta

Käyttötaajuus

868,1 MHz

Kommunikointietäisyys

noin 300 m (avoimessa tilassa)

Valvontakulma/valvontaetäisyys

5°/2 tai 5 m

Asennuskorkeus

0,8 - 1,2 m

Käyttölämpötila

-20 - 60 °C