



JA-159J Langaton ovikellopainike

Tuote on JABLOTRON 100+ -järjestelmään kuuluva langaton järjestelmälaite. Painikkeen aktivointi mahdollistaa käytön langattomana ovikellona ja sitä voidaan käyttää hätähälytyksen käynnistämiseen sekä laitteiden ohjaamiseen.

o [Declaration of conformity - JA-159J \(PDF 317,17 kB\)](#)

Kuvaus

Tuote vie yhden paikan järjestelmästä.

Samoja tulostimia ja periaatteita, joita käytetään segmenttimerkintöjen tulostamiseen JABLOTRON 100 -näppäimistöihin, voidaan käyttää myös tulostettaessa merkkejä ovikellopainikkeeseen.

Tekniset tiedot

Virtalähde	2x CR 2032 (3 V/0,2 Ah)
Paristojen tyypillinen käyttöikä	Noin 5 vuotta (ulkokäyttö, aktivointi 3 kertaa päivässä)
Toimintataajuus	868,1 MHz
Kommunikointietäisyys	noin 300 m (suora näköyhteys)
Mitat	70 x 30 x 20 mm (77 x 47 x 28 mm kotelo mukaan lukien)
Suojausluokka	IP65
Ympäristöluokitus seuraavan standardin mukaisesti	EN 50131-1, III. sisäkäyttö, yleinen
Käyttölämpötila-alue	-10 °C – + 40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	25 - 95 %
Täyttää myös seuraavat vaatimukset	ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012