



## JA-180PB Langaton dual PIR/GBS-ilmaisin

JA-180PB on PIR-liikeilmaisimen JA-180P ja lasinrikkoilmaisimen yhdistelmä yhdessä laitteessa. Molemmat ilmaisimet kommunikoivat itsenäisesti keskusyksikön kanssa.

o [Declaration of conformity - JA-180PB \(PDF 316,4 kB\)](#)



### Kuvaus

Väärin hälytysten välttämiseksi reagoi kaksitoiminen lasinrikkoilmaisin paineaaltoon analysoiden sen jälkeen rikkoutuvan lasin äänen. Valvontalue on mahdollista optimoida vaihdettavilla linseillä pitkien käytävien valvontaan, kotieläinten liikkeen aiheuttamien hälytysten estämiseen tai pystysuoran valvontaverhon luomiseen (JS-7904 käytävät, JS-7906 kotieläimet ja JS-7901 valvontaverho). Ilmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä kaksi paikkaa.

### Tekniset tiedot

<b>Virransyöttö:</b>	1× litiumparisto AA 3,6 V - PIR ja 1× litiumparisto 1/2 AA 3,6 V - GBS
<b>Paristojen tyypillinen kestoikä:</b>	noin 3 vuotta
<b>Käyttötaajuus:</b>	868 MHz
<b>Kommunikointietäisyys:</b>	noin 300 m (avoimessa tilassa)
<b>Valvontakulma/valvontaetäisyys:</b>	110°/12 m
<b>Mitat:</b>	110 × 60 × 55 mm
<b>Suojaustaso:</b>	taso 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3
<b>Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:</b>	II, tavalliset sisätilat