



JA-190Y GSM-kommunikaattorimoduuli

GSM-kommunikaattorimoduuli on suunniteltu JA-100K- ja JA-100KR-hälytyskeskustyksikoita varten. Se toimii keskutyksikköön kuuluvan LAN-kommunikaattorin laajennuksena ja varayksikkönä. Jos se asennetaan laitteeseen, se parantaa tiedonsiirron luotettavuutta JABLOTRON CLOUD -pilven ja ARC-keskuksen kanssa.

o [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321,52 kB\)](#)



Kuvaus

Kommunikaattori mahdollistaa:

- o järjestelmän ohjaaminen äänivalikon kautta
- o tapahtumien raportointi matkapuhelimeen (tekstiviestit ja ääniviestit) suoraan keskutyksiköstä

Tekniset tiedot

Moduulin virtalähde	12 V DC (keskutyksiköstä) Keskimääräinen virrankulutus: noin 40 mA (riippuen GSM-signaalivoimakkuudesta) Virrankulutus (hetkellinen piikki) 750 mA
GSM-moduulin käyttämät taajuualueet	QUAD-BAND, 850/900/1800/1900 MHz
Luokittelu	suojaluokka 2 standardien EN 50131-1 +A1 →+A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 ja T 031 mukaisesti
Ympäristö	II. yleiset sisätilat
Sertifioija	Turvallisuustesti
Täyttää myös seuraavat vaatimukset	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 ja EN 301 511
Soittajan tunnistus (CLIP)	ETSI EN 300 089
Käyttöolosuhteet	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)