



## JA-192Y GSM-kommunikaattorimoduuli

GSM-kommunikaattorimoduuli on suunniteltu JABLOTRON 100+ -järjestelmään kuuluvia JA-103K- tai JA-107K-hälytyskeskusyksiköitä varten.

o [Declaration of conformity - JA-192Y \(PDF 316,87 kB\)](#)



### Kuvaus

JA-192Y-moduulilla varustettu keskusyksikkö kommunikoi hälytyskeskuksen kanssa matkapuhelinverkon kautta ja se mahdollistaa etäohjauksen verkko- ja matkapuhelinsovelluksien kautta sekä lähettää hälytyksistä testiviestejä ja ääniviestejä.

Se mahdollistaa järjestelmän asetusten tekemisen etäyhteyden kautta F-Link-asennusohjelmalla.

### Tekniset tiedot

<b>Virtalähde</b>	keskusyksikön väylän kautta 12 V (9 – 15 V)
<b>Keskimääräinen virrankulutus</b>	noin 5 mA (riippuu GSM-vahvuudesta)
<b>Hetkellinen virrankulutus</b>	175 mA
<b>GSM-moduulin käyttämät taajuualueet</b>	850/900/1800/1900 MHz
<b>Mitat</b>	70 x 37 x 25 mm
<b>Luokitus</b>	EN 50131-1 painos 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
<b>Ympäristöluokitus seuraavan standardin mukaisesti</b>	EN 50131-1, II. sisäkäyttö, yleinen
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-10 °C – +40 °C
<b>Täyttää myös seuraavat vaatimukset</b>	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581