



JB-150N-HEAD Langaton lämpöpatterin säätöventtiili

Tätä käytetään patteriventtiiliin ja lattialämmityksen ohjaamiseen. Toimilaite on JA-1x0TP-termostaatin lisälaite, ja yhdessä käytettynä ne laajentavat JABLOTRON 100 -järjestelmän mahdollisuuksia yksinkertaisessa alueohjauksessa. Toimilaite noudattaa keskusyksikön valitun ohjelmoitavan lähdön tilaa.

o [Declaration of conformity - JB-150N-HEAD \(PDF 320,85 kB\)](#)

Kuvaus

Rakennukseen voidaan asentaa jopa 48 toimilaitetta yksittäisten termostaattien asetuksista riippumatta. Patteriventtiiliin on valittava oikea sovitintyyppi ennen asennusta. Valmistaja toimittaa toimilaitteen VA 50 -perussovittimella, joka on tarkoitettu yleisimpiin venttiileihin, joissa käytetään M30 x 1,5 -kierreltiosta. Tarjoamme tarvittaessa 4 muuta sovitintyyppiä: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 ja JB-VA80.

Venttiilitoimilaite yksinkertaisesti liitetään tämän jälkeen keskusyksikköön rekisteröityyn termostaattiin. Tämän jälkeen ne tarjoavat yhdessä seuraavat toiminnot:

- o kun tila kytetään päälle, automaattinen siirtyminen economy-lämpötilaan
- o viikkoaikataulutila
- o mahdollisuus siirtyä manuaalisen lämpötila-asetuksen tilaan
- o mahdollisuus sammuttaa lämmitys, jos rakennuksessa tulisi ylläpitää vain minimilämpötilaa
- o lämmityksen esto jos jokin ikkuna on auki
- o raportti ylikuumentumisesta ja jäätymisestä.

Tekniset tiedot

Virtalähde

3 alkaliparistoa AA (LR6) 1,5 V / 2,4 Ah
Paristot eivät sisälly tuotepakkaukseen.

Tyypillinen käyttöikä

2 vuotta - 2 lämmityskautta (10 sykliä päivässä)

viestinnän taajuusalue

868,1 MHz, JABLOTRON-protokolla

Kommunikointietäisyys

300 m (näköyhteys)

Mitat

85 x 49 mm

Paino

105 g

Käyttölämpötila-alue

0 °C - +60 °C

