



# JA-122PW-AN Détecteur bus volumétrique combiné PIR et MW - Anthracite

Ce produit est un périphérique bus du système JABLOTRON 100+. Il est conçu pour détecter les mouvements du corps humain à l'intérieur des bâtiments. Grâce à la combinaison PIR et à la détection à micro-ondes (MW), le détecteur est hautement résistant aux fausses alertes. Le détecteur fonctionne comme un détecteur PIR classique. Cependant, lors de la détection d'un mouvement PIR dans une zone surveillée, la fonction MW est activée et confirme l'activation PIR antérieure.

○ [Declaration of conformity - JA-122PW-AN \(PDF 676,13 kB\)](#)

## Description

Le produit est doté d'une lentille blanche assurant la résistance standard contre la lumière blanche requise par la norme (jusqu'à 6 000 lux). L'immunité aux fausses alertes peut être paramétrée sur deux niveaux, PIR et MW. Le détecteur a une réaction d'impulsions et occupe une seule position dans le système.

## Caractéristiques techniques

<b>Alimentation</b>	À partir du bus de la centrale 12 V (9...15 V)
<b>Consommation de courant en mode veille</b>	5 mA
<b>Consommation de courant pour le choix du câble</b>	16 mA
<b>Hauteur de montage recommandée</b>	2,2 - 2,5 m au-dessus du sol
<b>Angle de détection/couverture PIR</b>	90°/12 m
<b>Angle de détection/couverture MW</b>	80°/12 m
<b>Fréquence MW</b>	24,125 GHz
<b>Puissance de fréquence radio maximale MW (ERP)</b>	30 mW
<b>Dimensions</b>	150 x 63 x 40 mm
<b>Poids</b>	120 g
<b>Classification</b>	Niveau de sécurité 2/Classe environnementale II (conformément à la norme EN 50131-1)
<b>Plage des températures de service</b>	-10 °C à + 40 °C
<b>Humidité opérationnelle moyenne</b>	75% HR, sans condensation
<b>Organisme de certification</b>	Trezor Test s.r.o. (n° 3025)

**En conformité avec**

ETSI EN 300 440, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, 50581, EN 50131-1,  
EN 50131-2-4

**Environnement**

EN 50131-1, II. intérieur, général

**Conditions d'exploitation conformément à  
l'autorisation générale**

ERC REC 70-03