



## JA-190Y Transmetteur GSM

Le module de communication GSM est conçu pour les centrales d'alarme JA-100K et JA-100KR. Il sert d'élément de secours et d'extension du transmetteur LAN, qui fait partie de la centrale. Une fois installé, il améliore la fiabilité de la transmission des données vers le CLOUD JABLOTRON et la télésurveillance.

○ [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321,52 kB\)](#)



## Description

Le transmetteur offre les possibilités suivantes:

- Commande du système via un menu vocal
- Rapportage des événements sur un téléphone portable (SMS et messages vocaux) directement depuis la centrale

## Caractéristiques techniques

<b>Alimentation du module</b>	12 V DC (à partir de la centrale) Consommation de courant moyenne : env. 40 mA (selon la puissance du signal GSM) Consommation de courant maximale 750 mA
<b>Bande opérationnelle du module GSM</b>	QUADRI-BANDE, 850/900/1800/1900MHz
<b>Classification classe de sécurité</b>	niveau 2 conformément à EN 50131-1 +A1 +A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
<b>Environnement</b>	II, Intérieur général
<b>Organisme de certification</b>	Test sécurisé
<b>Le dispositif répond également aux exigences de</b>	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 et EN 301 511
<b>Identification de l'appelant (CLIP)</b>	ETSI EN 300 089
<b>Conditions d'exploitation</b>	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)