



JA-106K Centrale con comunicatori GSM/GPRS e LAN integrati

La JA-106K rappresenta la versione completa della centrale per sistemi di sicurezza medio-grandi JABLOTRON 100+.

○ [Declaration of conformity - JA-106K \(PDF 323 kB\)](#)

Descrizione

Offre una programmazione flessibile ed una gestione intelligente per installazioni in case, uffici ed aziende medio-grandi. Inoltre, può essere usata per proteggere strutture residenziali o spazi aziendali, amministrativi o produttivi, che necessitano di un sistema articolato in più sezioni. Le impostazioni e le funzionalità del sistema vengono programmate tramite il software F-Link.

La centrale JA-106K offre:

- fino a 120 dispositivi (zone) memorizzabili, tra BUS e via radio
- fino a 300 codici utente
- fino a 15 sezioni
- fino a 32 uscite PG programmabili
- 20 calendari indipendenti
- SMS e messaggi vocali inviati da sistema fijo a 25 utenti
- controllo da remoto tramite SMS, menù vocale, portale e applicativo MyJablotron
- 4 centri di ricezione allarmi impostabili
- 5 protocolli selezionabili per i centri di ricezione allarmi.

La centrale è dotata di comunicatori GSM/GPRS e LAN che permettono la comunicazione vocale, SMS, GPRS e LAN con utenti fijo o centri di ricezione allarmi. La centrale è dotata di scheda memoria SD 4GB per archiviare dati riguardanti eventi, messaggi vocali, immagini ecc.

La centrale è dotata di:

- 2 morsettiere separate per il collegamento indipendente dei 2 BUS
- 1 connettore interno dedicato al collegamento esclusivo del modulo radio (JA-110R)
- 1 connettore LAN
- 1 connettore USB per la programmazione della centrale tramite PC (F-Link) e per la visualizzazione immagini
- 1 connettore per collegare un comunicatore o modulo aggiuntivo (ad es. PSTN)

Specificazioni

Alimentazione	230 V/50 Hz
Fonte di alimentazione	A (EN 50131-6)
Accumulatore di backup	12 V, fino a 18 Ah
Tempo caricamento accumulatore massimo	72 ore

Alimentazione bus dati	carico massimo 1,2 A
Corrente massima in uscita di breve durata (5 min.)	2 A
Alimentazione di backup del bus	accumulatore 18 Ah, per la durata di 12 ore e consumo massimo di 1,2 A
Memoria eventi	700 MB, i.e. 1 mil. di eventi contenenti data e ora
La centrale è dotata di funzione di verifi ca dell'allarme tramite un altro rilevatore o di una ripetizione dell'allarme dallo stesso rilevatore con ritardo selezionabile (10 s - 2 min.)	
Classe di protezione	classe 2 secondo le norme EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 e EN 50131-3
Conforme alle normative EN 50131-1	II., da interno
Dimensioni	357 × 297 × 105 mm
La centrale può essere acquistata con modulo radio JA-110R (JA-106KR)	
Frequenza di esercizio JA-110R	protocollo bidirezionale Jablotron 868,1 MHz