



JA-120PW rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR e MV su BUS

Il rilevatore JA-120PW è un sensore doppia tecnologia su bus. Alta immunità ai falsi allarmi grazie alla doppia tecnologia. Il dispositivo funziona come rilevatore classico PIR e attiva la microonda a conferma della precedente attivazione PIR.

o [Declaration of conformity - JA-120PW \(PDF 316,51 kB\)](#)



Descrizione

Solo dopo la conferma del movimento da parte del rilevatore MW l'allarme viene inviato alla centrale del sistema. Le caratteristiche di rilevazione PIR possono essere ottimizzate mediante lenti sostituibili. nel sistema occupa un indirizzo.

Specifiche tecniche

Alimentazione	dal bus della centrale 12 V (9 - 15 V)
Consumo a riposo	5 mA
Altezza di montaggio	2,5 m sopra il pavimento
Angolo di rilevazione/lunghezza del range	110°/12 m (con lente base)
Dimensioni	110 x 60 x 55 mm
Classe di protezione	classe 2 secondo le norme EN 50131-1, EN 50131-2-4
Ambiente come da EN 50131-1	II., interni generali
Intervallo di temperatura di funzionamento	da -10 °C a +40 °C
Rispetta le norme	EN 50130-4, EN 55022