



JA-151TH Rilevatore temperatura wireless

Supporta il controllo del riscaldamento mediante l'uscita programmabile del pannello di controllo in base alla temperatura misurata.

○ [Declaration of conformity - JA-151TH \(PDF 314,79 kB\)](#)

Descrizione

Tutte le funzioni sono impostate in MyJABLOTRON, consentendo all'utente di monitorare e controllare tutto sempre e ovunque.

Per un corretto funzionamento un comunicatore GSM e un comunicatore LAN devono essere usati per la comunicazione con MyJABLOTRON. La funzione di commutazione dell'uscita programmabile non è garantita in caso di errore di comunicazione esterna o guasto del server.

- Fino a 2 termometri per pannello di controllo possono controllare l'uscita programmabile remotamente
- Modalità controllo manuale della temperatura
- Notifica in caso di superamento dei valori limite

Specifiche tecniche

Alimentazione

batteria al litio, tipo CR2032 (3.0 V, 220 mAh)

Avvertenza: La batteria non è inclusa nella confezione del prodotto

Durata tipica delle batterie

circa 2 anni

Banda di comunicazione

868.1 MHz, protocollo JABLOTRON

Portata di comunicazione

circa 200 m (in linea d'aria)

Dimensioni rilevatore

55 x 27 x 16 mm

Intervallo di temperatura operativa

da -20 °C a +70 °C

Precisione della misurazione nell'intervallo delle temperature operative

± 0,1 °C

Il dispositivo soddisfa inoltre i requisiti delle normative

EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022