



## JA-152A Sirena interna wireless per presa AC

Il prodotto è un dispositivo wireless per JABLOTRON 100+ . La sirena è progettata per segnalare allarmi all'interno di un edificio. Può anche essere impiegata per altre indicazioni acustiche, come attivazione di uscite PG, ritardo ingresso/uscita o campanello della porta.

o [Declaration of conformity - JA-152A \(PDF 316,13 kB\)](#)



## Descrizione

Premendo il pulsante sirena è possibile tacitare l'allarme o disattivare un allarme emergenza. È presente una batteria di backup da utilizzare in caso di guasto all'alimentazione.

La sirena è inoltre munita di sensore anti-sabotaggio per la rilevazione di eventuali disconnessioni.

La sirena occupa una sola posizione nel sistema.

Sono disponibili fino a 4 toni diversi per il campanello della porta.

## Specifiche tecniche

Alimentazione	230 V / 50 Hz, classe di protezione II
Batteria / vita utile	3,2 V; 400 mAh (BAT-3V2-CR2) / 3 anni
Frequenza operativa	868.1 MHz
Range di comunicazione	circa 300 m (visibilità orizzontale diretta)
Suoni (melodie)	8 selezionabili per indicazione PG
Suono della sirena	105 dB / 1 m
Dimensioni	90 x 70 x 45 mm
Classe protezione ingresso	IP40 in conformità con EN 60529
Ambiente ai sensi di	EN 50131-1, II. interno, generale
Range di temperatura d'esercizio	da -10°C a + 40°C
Livello di sicurezza	livello 2 secondo EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Soddisfa altresì i requisiti di	EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

