



JA-152P (G) Rilevatore movimento PIR wireless (lente grigia)

Il prodotto è un dispositivo wireless per JABLOTRON 100+. Serve per rilevare il movimento del corpo umano all'interno di edifici. La copertura di rilevamento garantita è 90 ° / 12 m. L'opzione lente grigia ha una resistenza alla luce bianca significativamente superiore ai valori previsti dalla norma. Il rilevatore è conforme ai requisiti di alta qualità e progettazione ed è pertanto adatto anche ad interni lussuosi.

○ [Declaration of conformity - JA-152P \(G\) \(PDF 317,01 kB\)](#)



Descrizione

La resistenza alla luce bianca aiuta a ridurre i falsi allarmi causati dall'illuminazione attraverso finestre, fulmini o oggetti che producono riflessi.

Il rilevatore garantisce un'aumentata resistenza alla luce bianca, ben al di là dei valori previsti dalla norma (fino a 10000 lux).

Il rilevatore è conforme ai requisiti di alta qualità e progettazione ed è pertanto adatto anche ad interni lussuosi (a prescindere dalla versione d'installazione). Oltre alla posizione più classica all'angolo di una stanza, può essere installato anche a parete con l'ausilio dell'apposito fermo JA-196PL-S di adeguato aspetto estetico (il rilevatore è parzialmente indietreggiato e si abbina elegantemente alla parete stessa). In caso di applicazioni speciali (come montaggio a soffitto o angolo di rilevamento inclinato) è possibile utilizzare il supporto articolato JA-191PL.

Il rilevatore è attivato ad impulsi.

Il rilevatore può essere utilizzato per gestire uscite PG programmabili.

Specifiche tecniche

| | |
|--|--|
| Compatibile con | F-Link 2.0.0 e superiori |
| Alimentazione | 1 batteria al litio, CR123A (3 V / 1500 mAh) |
| Vita utile tipica | 4 anni (modalità Smartwatch) |
| Frequenza di comunicazione | 868.1 MHz |
| Range di comunicazione | circa 300 m (terreno libero) |
| Altezza d'installazione consigliata | 2,2 - 2,5 m dal pavimento |
| Angolo di rilevamento / copertura di rilevamento | 90°/12 m |
| Dimensioni | 62 x 110 x 40 mm |
| Classificazione | livello sicurezza 2/class protezione ambientale II, in conformità con EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-2 |
| Ambiente ai sensi di | EN 50131-1 II. interno, generale |

| | |
|----------------------------------|---|
| Range di temperatura d'esercizio | da -10 °C a +40 °C |
| Soddisfa altresì i requisiti di | EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581 |
