



## JA-152P Rilevatore movimento PIR wireless

Il prodotto è un dispositivo wireless per JABLOTRON 100+ . Serve per rilevare il movimento del corpo umano all'interno di edifici. La sua copertura di rilevamento garantita è 90 ° / 12 m. Il rilevatore è conforme ai requisiti di alta qualità e progettazione ed è pertanto adatto anche ad interni lussuosi.

○ [Declaration of conformity - JA-152P \(PDF 317,01 kB\)](#)



### Descrizione

Oltre alla posizione più classica all'angolo di una stanza, può essere installato anche a parete con l'aiusilio dell'apposito fermo JA-196PL-S (il rilevatore è parzialmente indietreggiato e si abbina elegantemente alla parete stessa). In caso di applicazioni speciali (come montaggio a soffitto o angolo di rilevamento inclinato) è possibile utilizzare il supporto articolato JA-191PL.

Il rilevatore è attivato ad impulsi.

Il rilevatore può essere utilizzato per gestire uscite PG programmabili.

La resistenza ai falsi allarmi è regolabile secondo due livelli.

Il rilevatore fornisce resistenza standard alla luce bianca secondo il livello prescritto dalla norma (fino a 6000 lux).

Il rilevatore è indirizzabile ed occupa una sola posizione nel sistema.

### Specifiche tecniche

Compatibile con	F-Link 2.0.0 e superiori
Alimentazione	1 batteria al litio, CR123A (3 V / 1500 mAh)
Vita utile tipica	4 anni (modalità Smartwatch)
Frequenza di comunicazione	868.1 MHz
Range di comunicazione	circa 300 m (terreno libero)
Altezza d'installazione consigliata	2,2 - 2,5 m dal pavimento
Angolo di rilevamento / copertura di rilevamento	90°/12 m
Dimensioni	62 x 110 x 40 mm
Classificazione	livello sicurezza 2/class protezione ambientale II, in conformità con EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-2

---

Ambiente ai sensi di	EN 50131-1 II. interno, generale
Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C
Soddisfa altresì i requisiti di	EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

---