



## JA-155P Rilevatore di movimento PIR wireless per installazione al soffitto

Il prodotto è un dispositivo wireless per JABLOTRON 100+. Serve per rilevare il movimento del corpo umano all'interno di edifici. Rispetto ai rilevatori di movimento standard della serie JABLOTRON 100+, questo rilevatore è progettato per l'installazione a soffitto.

o [Declaration of conformity - JA-155P \(PDF 315,93 kB\)](#)



### Descrizione

È installato sul soffitto e la sua copertura di rilevamento garantita è pari a 360° con raggio di captazione max. 5,5 m ad un'altezza di montaggio di 3,5 m.

La resistenza ai falsi allarmi è regolabile secondo due livelli.

Il rilevatore reagisce ad impulsi e occupa una sola posizione nel sistema.

Lo spaziatore di montaggio (PLV-P-ST) è un accessorio certificato per i rilevatori a soffitto; questi possono essere utilizzati con rilevatori radiocomandati al fine di separare l'antenna della superficie di montaggio e dunque migliorare potenzialmente la portata.

### Specifiche tecniche

Alimentazione	Fino a 2x CR123A (3 V / 1500 mAh)
Vita utile	1x CR123A 2 anni / 2x CR123A 4 anni
Tensione batteria bassa	<2,4 V
Frequenza di comunicazione	868.1 MHz
Range di comunicazione	circa 300 m (terreno libero)
Altezza d'installazione consigliata	2,5 - 3,5 m dal pavimento
Angolo di rilevamento/copertura di rilevamento	360°/11 m (a 3,5 m di altezza d'installazione)
Dimensioni	Ø 125 x 40 mm
Classificazione	Livello di sicurezza 2 (EN 2 50131-1)
Ambiente ai sensi di	EN 50131-1 II. interno, generale
Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C

---

Soddisfa altresì i requisiti di

EN 50131-2, EN 50131-5-3+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

---