



JA-159J Pulsante campanello porta radiocomandato

Il prodotto è un dispositivo wireless per JABLOTRON 100+ . Il pulsante di attivazione consente di usufruire della funzione campanello radiocomandato, attivare allarmi di emergenza o gestire dispositivi.

○ [Declaration of conformity - JA-159J \(PDF 317,17 kB\)](#)

Descrizione

Il prodotto occupa una sola posizione nel sistema.

Le stesse stampanti e i medesimi principi utilizzati per stampare le etichette dei segmenti per le tastiere JABLOTRON 100 possono essere sfruttati per la stampa delle etichette per il pulsante del campanello.

Specifiche tecniche

Alimentazione	2x CR 2032 (3V / 0,2 Ah)
Vita utile tipica delle batterie	Circa 5 anni (all'esterno e con attivazione 3 volte al giorno)
Frequenza operativa	868.1 MHz
Range di comunicazione	circa 300 m (visibilità orizzontale diretta)
Dimensioni	70 x 30 x 20 mm (77 x 47 x 28 mm compreso coperchio)
Classe protezione ingresso	IP65
Ambiente ai sensi di	EN 50131-1, III. interno, generale
Range di temperatura d'esercizio	da -10°C a + 40°C
Umidità relativa dell'aria	da 25 a 95%
Soddisfa altresì i requisiti di	ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012