



## JI-114Z Switch Ethernet PoE – 4 porte

Lo switch PoE è adatto per l'estensione facile e veloce del vostro LAN locale. È munito di quattro porte PoE potenziate per la connessione dei dati e per l'alimentazione delle telecamere JABLOTRON IP, utilizzando un unico cavo.

### Descrizione

Lo switch PoE supporta le reti sia a 10 Mbps sia a 100 Mbps.

### Specifiche tecniche

Ingresso alimentazione	51 V DC
Corrente massima	1,25 A
Interfacce	Ethernet 5x RJ-45 10/100 Mbps
Porte PoE	4
Porta priorità superiore	1 (prima porta)
Uscita porta max.	30 W
Uscita totale max.	58 W
Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Lunghezza massima del cavo CAT-5e con PoE:	
Funzione AMPIAMENTO OFF (10/100 Mbps)	150 m
Funzione AMPIAMENTO ON (10 Mbps)	250 m
Velocità di trasmissione	Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex) / 20 Mbps (Full Duplex) Ethernet veloce: 100 Mbps (Half Duplex) / 200 Mbps (Full Duplex)
Mezzo di trasmissione supportato	Ethernet: cat. 3 o superiore, UTP/STP Ethernet veloce: cat. 5 o superiore, UTP/STP
Capacità massima di trasmissione	1 Gbps
Umidità	da 10% a 90%, senza condensa

Temperature d'esercizio	da 0 °C a +40 °C
Temperature medie	da -40 °C a +70 °C
Classe protezione II	IP20
Dimensioni, peso	132 x 28 x 94 mm, 300 g
Conforme a	EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013