



JA-150R Eenrichtings signaalherhaler voor draadloze apparaten JA-100

Ontworpen om de communicatie op afstand uit te breiden en om de overdrachtsbetrouwbaarheid in grote installaties te verhogen. Het herhaalt het signaal van alle eenrichtingsapparaten vanaf JABLOTRON 100+.

o [Declaration of conformity - JA-150R \(PDF 314,32 kB\)](#)



Omschrijving

Het ondersteunt ook niet-adresseerbare PG-modules, eenrichtingskeyfobs en keyfobs JA-15xj MS. Het product is een component van het systeem JABLOTRON 100+, is adresseerbaar en neemt in het systeem één positie in.

- o Hiermee kunt u kiezen vanaf welke randapparatuur het signaal moet worden herhaald
- o Het wordt direct gevoed door het stroomnet en geback-upt met een batterij

Ondersteunde randapparaten:

- o Detectoren van de serie JA-15x
- o Detectoren van de serie JA-18x
- o Keyfobs JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- o PG-modules JA-150N, JA-151N

Technische specificaties

Voedingsbron

110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, apparaat van beschermingsklasse I.

Intern energieverbruik, typisch / maximum ongev.

0,5 W/1 W (bij 230 V AC)

Back-up batterij NiCD 4.8V (BAT-4V8-N900)

900 mAh

Levensduur van de batterij ongeveer

4 jaar

Radiocommunicatie

868.1 MHz

Communicatiebereik ongev.

300 m (vrije ruimte)

Interne antenne

Maten

132 x 182 x 45 mm

Classificatie

veiligheidsniveau 2, type B

In overeenstemming met	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Omgeving II. indoor, algemeen, in overeenstemming met	EN 50131-1)
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C to +40 °C
Deze voldoet ook aan de eisen van	EN 300 220-4, EN 50130, EN 55022, EN 60950-1
Bedrijfsomstandigheden	ERC REC 70-03