



## JA-151TH Draadloze warmtedetector

Het ondersteunt de verwarmingsregeling middels een programmeerbare uitgang van een bedieningspaneel op basis van de gemeten temperatuur.

○ [Declaration of conformity - JA-151TH \(PDF 314,79 kB\)](#)

### Omschrijving

Alle functies zijn ingesteld in MyJABLOTRON, zodat de gebruiker alles altijd en overal kan bewaken en besturen.

Voor een goede functionaliteit moet zowel een GSM als een LAN-communicator worden gebruikt voor de communicatie met MyJABLOTRON. De schakelfunctie van de programmeerbare uitgang wordt niet gegarandeerd in het geval van een storing van externe communicatie of een storing van de server.

- Tot 2 thermometers per bedieningspaneel kunnen de programmeerbare uitgang op afstand bedienen
- Manuele modus voor temperatuurbesturing
- Kennisgeving in het geval van overschrijding van de grenswaarden

### Technische specificaties

**Voedingsbron**

Lithiumbatterij type CR2032 (3,0 V/220 Ah)

**Waarschuwing**

De batterij is niet inbegrepen in het productpakket

**Typische levensduur van de batterij ongeveer**

2 jaar

**Communicatiebandbreedte**

868.1 MHz, Jablotron-protocol

**Communicatiebereik**

ongeveer 200 m (zichtlijn)

**Maten**

van de detector 55 x 27 x 16 mm

**Bedrijfstemperatuurbereik**

-20 °C to +70 °C

**Meetnauwkeurigheid in het bereik van de bedrijfstemperaturen**

± 0,1 °C

**Deze voldoet ook aan de eisen van**

EN 60950-1, EN 50130-4, EB 55022

