



JA-152E Draadloos code bedienpaneel met RFID

De JA-152E is een 2-weg draadloos RFID code bedienpaneel ontworpen om een alarmsysteem te besturen. De JA-152E bevat één controle segment en kan zo nodig worden uitgebreid met maximaal 20 JA-192E controle segmenten.

o [Declaration of conformity - JA-152E \(PDF 315,42 kB\)](#)



Omschrijving

Door het gebruik van de controle segmenten kan het systeem op een simpele wijze bestuurd worden. Doordat het systeem geïmplementeerd is met een smart radio wake-up (SRW) functie kan het systeem automatisch uit de slaapmodus gehaald worden bij ingaan van een zone. Hij wordt gevoed door alkaline batterijen. Het is mogelijk om de detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in.

Specificaties

Voeding:

2 alkaline batterijen AA 1,5 V

Levensduur van de batterijen:

1 jaar

Communicatie protocol:

Jablotron 2-weg 868 MHz

Draadloos bereik:

tot 200 m

Afmetingen:

102 × 76 × 33 mm

Veiligheidsklasse

2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3:

II, binnen

Werktemperatuur:

-10 °C tot +40 °C