



## JB-150N-HEAD Draadloze klepactuator

Hij wordt gebruikt om een radiatorklep of vloerverwarming te regelen. De actuator is een optie voor de thermostaten JA-1x0TP en breidt in combinatie daarmee de mogelijkheden van het systeem JABLOTRON 100 uit op het gebied van eenvoudige zonebesturing. De actuator volgt de status van de geselecteerde programmeerbare uitgang van de centrale.

○ [Declaration of conformity - JB-150N-HEAD \(PDF 320,85 kB\)](#)

## Omschrijving

In een gebouw kunnen onafhankelijk van de instellingen van individuele thermostaten maximaal 48 actuatoren worden geïnstalleerd. Voor de installatie moet in overeenstemming met de radiatorklep het correcte adaptertype worden gekozen. Zoals geleverd door de fabrikant, bevat de actuator de basis VA 50-adapter, die ontworpen werd voor gewone kleppen met de afmetingen van de schroefverbinding van M30 x 1,5. Indien nodig bieden we 4 andere adaptertypes aan: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 en JB-VA80.

De klepactuator wordt dan gewoon toegewezen aan een thermostaat, die geregistreerd is in de centrale. Dan bieden ze samen de volgende functies:

- Automatische omschakeling naar de spaartemperatuur bij het instellen van het pand
- Wekelijkse schemamodus
- Mogelijkheid om de handmatige temperatuurinstelling in te voeren
- Mogelijkheid om deze uit te schakelen als er in het gebouw slechts een minimumtemperatuur onderhouden dient te worden
- Verwarmingsonderdrukking in geval van een open raam
- Verslag in het geval van oververhitting of bevroering

## Technische specificaties

**Voedingsbron**

3 alkaline batterijen AA (LR6) 1.5 V 2.4 Ah  
**Batterijen zijn in het productpakket niet inbegrepen.**

**Typische levensduur**

2 jaar - 2 verwarmingsseizoenen (bij 10 cycli per dag)

**Communicatieband**

868.1 MHz, protocol JABLOTRON

**Communicatiebereik**

300 m (zichtlijn)

**Maten**

85 x 49 mm

**Gewicht**

105 g

**Bedrijfstemperaturen**

0 °C tot +60 °C

