



JA-103K GSM Alarmsentral med LAN

Hjernen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. En alarmsentral som kan benyttes til beskyttelse av boliger, kontorer og mindre bedrifter. Den bør kun installeres av en erfaren tekniker med et gyldig sertifikat.

o [Declaration of conformity - JA-103K \(PDF 700.95 kB\)](#)



Beskrivelse

De nødvendige justeringer og oppsett av systemet programmeres med F-Link-programvare (fra versjon 2.0.0).

Alarmsentral JA-103K tilbyr

- o 50 trådløse enheter eller BUS-enheter
- o 50 brukere
- o 8 områder
- o 32 programmerbare PG-utganger
- o 20 uavhengige kalenderhendelser
- o 8 brukere kan motta SMS og talemeldinger
- o Fem alarmmottak
- o Fem protokoller som kan velges for en alarmmottaksentral

Alarmsentralen har

- o 1 BUS terminal
- o En konnektor for innebygget radiomodul (JA-111R)
- o En konnektor for en GSM-/GPRS- sender (JA-192Y)

Alarmsentralen har i tillegg funksjoner som

- o Vedlikeholdsmodus
- o Dag-/nattmodus
- o Hurtig tilkobling
- o Automatisk tilkobling
- o Avanserte kalenderfunksjoner

Følgende produkter **ER IKKE KOMPATIBLE**:

- o JA-180A (trådløs utendørssirene)
- o JA-154J (to-veis fjernkontroll)
- o JA-190X (PSTN-kommunikasjonsmodul)

Følgende produkter **ER KOMPATIBLE under bestemte forhold**:

- o JA-112E (tastatur) er kompatibelt med FW LU61501 og høyere
- o JA-113E (tastatur) er kompatibelt med FW LU61601 og høyere
- o JA-118N (BUS utgangsmodul) er kompatibel med LY68003 og høyere

- Firmwareversjon LY68002 og lavere virker kun når totalt antall PG er satt til maksimum 32 i F-Link
- JA-110I (BUS indikatormodul) virker kun når totalt antall PG er satt til maksimum 32 i F-Link

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	110 - 230 V/50 - 60 Hz
Nødstrømsbatteri	12 V, 2,6 Ah (følger ikke med i produktemballasjen!)
Maksimal ladetid for batteri	72 timer
Maks. kontinuerlig forbruk fra alarmsentralen	1000 mA
Maks. kontinuerlig forbruk for 12t backup	115 mA ekskl. LAN 88 mA inkl. aktivt LAN (med et 2,6 Ah-batteri)
Maks. antall perifere enheter	50
LAN-kommunikator	Ethernet-grensesnitt, 10/100BASE-T
Størrelse	268 × 225 × 83 mm
Vekt inkl. B.Bat/ekskl. B.Bat	1809 g/919 g
Hendelseslogg	omtrent syv millioner nylige hendelser, inkl. dato og tidspunkt
Strømforsyning	A (EN 50131-6)
Klassifisering	Sikkerhetsnivå 2/miljøklasse II (i samsvar med EN 50131-1)
Driftstemperaturområde	fra -10 til +40 °C
Gjennomsnittlig fuktighet under drift	75 % RH, uten kondens
I overensstemmelse med	EN 50131-1 versjon 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3A1, EN 50131-6 versjon 2+A, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581
Radiodriftsfrekvens (med JA-11xR-modul)	868.1 MHz
Radiostråling	ETSI EN 300 220-1-2 (modul R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)
EMC	EN 50130-4 versjon 2+A1, EN 55032 versjon 2, ETSI EN 301 489-7
Elektrisk sikkerhet	EN 62368-1+A11
Driftsforhold	VO-R/10, VO-R/1
Sertifiserende organ	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Innringer-identifisering (CLIP)	ETSI EN 300 089,

