



## JA-106K Alarmsentral med innebygget GSM-/GPRS og LAN moduler

JA-106K er den største sentralen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

○ [Declaration of conformity - JA-106K \(PDF 323 kB\)](#)

### Beskrivelse

#### JA-106K tilbyr:

- Opptil 120 trådløse soner eller BUS kablede soner
- Opptil 300 brukerkoder
- Opptil 15 områder
- Opptil 32 programmable PG-utganger
- 20 uavhengige kalendere
- SMS og talerapporter fra systemet til opptil 25 brukere
- Fjernkontroll via SMS, talemeny og MyJABLOTRON-portalen
- 4 innstillbare ARC'er
- 5 valgfrie ARC-protokoller

Den har innebygd GSM/GPRS og LAN modul på hovedkortet, noe som tilbyr kommunikasjon med tale, SMS eller GPRS til sluttbrukere og/eller til alarmsentraler (ARC). Den er utrustet med ett 4 GB minnekort på hovedkortet for lagring av hendelser, talemeny og meldinger, bilder, oa.

#### Hovedkortet har følgende terminaler:

- 2x BUS tilkobling
- 1x tilkobling for intern radioenhet (JA-110R)
- 1 LAN tilkobling
- 1 USB tilkobling for programmering og nedlastning av bilder
- 1 terminal for tilkobling av en annen kommunikator eller modul (f.eks. PSTN)

### Tekniske spesifiseringer

<b>Strømtilførsel</b>	230 V, 50 Hz
<b>Strømforsyningsenhet</b>	A (EN 50131-6)
<b>Reservebatteri</b>	12 V opptil 18 Ah
<b>Maksimal batteriladingstid</b>	72 timer
<b>Data-bus-strømtilførsel</b>	maks. belastning 1,2 A

<b>Maks. kortvarig utgangsstrøm (5 min.)</b>	2 A
<b>Periodisk maks strømtrekk (5 min.)</b>	2 A
<b>Reserve-bus-tilførsel</b>	for 18 Ah-batteriet i 12 timer ved et maksimalt forbruk på 1,2 A
<b>Hendelsesminne</b>	700 MB, dvs. omlag 1 mill. hendelser, inkl. dato og klokkeslett
<b>Alarmverifiseringsfunksjon via annen detektor eller gjentatt respons fra samme detektor med en valgfri forsinkelse (10 sek. - 2 min.)</b>	
<b>Sikkerhetsgrad</b>	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
<b>Miljøklasse ihht EN 50131-1</b>	II., generelt innendørs
<b>Mål</b>	357 × 297 × 105 mm

Styringspanelet kan kjøpes i en versjon med **JA-110R** radiomodul (**JA-101KR-LAN**)

Driftsfrekvens for **JA-110R**; toveis Jablotron-protokoll på **868.1 MHz**