



JA-110P BUS – PIR detektor

JA-110P er en BUS PIR bevegelsesdetektor for innendørs overvåking. Detektorens dekningsområde kan endres ved å bruke alternative linser: JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN.

○ [Declaration of conformity - JA-110P \(PDF 317.46 kB\)](#)



Beskrivelse

Immunitetsnivået kan justeres i 2 nivåer. Alarmminne-funksjon er valgbar og gjør det enkelt å lokalisere alarmstedet. Den er adresserbar og tar en adresse i systemet.

SMART MEMORY indikering (SMI) gir en visuell LED bekreftelse av en utløst detektor.

SMI resettes av betjeningspanelet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk	mA
Monteringshøyde	2.5 m fra gulvet
Dekningsområde	110°/12 m (med standard linse)
Størrelse	97 × 60 × 52 mm
Sikkerhetsgrad	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-2-2
Miljø ihht EN 50131-1	II., innendørs
Brukstemperatur	-10 °C til 40 °C
FG godkjent i grad 2	PIR-1061/13