



JA-111A BUS – utendørs sirene

BUS sirenen JA-111A er laget for akustisk varsling og aktivering og deaktivering av PG utganger i et alarmsystem, og får sin strøm fra sentralens BUS.

○ [Declaration of conformity - JA-111A \(PDF 173.22 kB\)](#)

Beskrivelse

Den har en innebygd strømsparingsfunksjon i tilfelle det skulle skje en svikt i strømforsyningen. Den tar én posisjon i alarmsystemet. Alternative deksler til sirenen finnes i rustfritt stål eller i plast i fargene hvitt eller grått. Deksler tilbys i en utforming med rødt eller blått lys.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning

via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)

Strømforbruk ved strømbrudd

5 mA

Strømforbruk ved batterilading

50 mA

Backup batteri

NiCd pakke 4,8 V/1 800 mAh

Batteri levetid

3 år

Sirene

piezo elektrisk, 100 dB/m

Størrelse

300 × 200 × 70 mm

Sikkerhetsgrad

grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-4

Miljø ihht EN 50131-1

utendørs

Brukstemperatur

-25 °C til 60 °C

Beskyttelse

IP44

FG godkjent i grad 2

SIR-1020/13