



JA-111H-AD TRB BUS-modul for systemkontroll

JA-111H-AD TRB er laget for tilkobling av enhver kontrollenhet (med kontakteller impulsutganger) til JABLOTRON 100+-systemet og forsyner det med strøm fra alarmsentralens BUS.

○ [Declaration of conformity - JA-111H-AD TRB \(PDF 315.63 kB\)](#)

Beskrivelse

Denne innebygde modulen kan integreres direkte i styringsenheten.

En av modulens innganger har et fast sabotasjesignal. En rekke innstilte signaler kan velges for den andre inngangen og den tredje inngangen enten for å rapportere inn en feil på den tilkoblede enheten eller så kan den brukes som en kontrolleder nr. 2 med et fast «Frakoblet»-signal.

Modulen kan brukes til å styre programmerbare PG-utganger. Den gjør at du kan stille inn en minimal aktiveringstid for kontrolleren (0,1 s - 300 s). Detektoren har impulsaktivering for dobbeltleder-kontroll, samt statuskontroll for enkeltleder-kontroll. Modulen er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med

F-Link 1.4.0 eller over

Strømforsyning

Via kontrollpanelets bus 12 V (9 - 15 V)

Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus

5 mA + styringsenhetens forbruk

Aktuelt strømforbruk for valg av ledning

12 mA + styringsenhetens forbruk

Maksimal tillatelig belastning av tilkoblet kontroll

50 mA

Mål

16 × 30 × 12 mm

Klassifisering

Sikkerhetsnivå 2 / miljøklasse II

I samsvar med

EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE-type B)

Driftstemperaturområde

Fra -10 °C til +40 °C

Det tilfredsstillende dessuten kravene i

EN 50130-4, EN 55022