



## JA-121T BUS – til RS-485 interface

JA-121T er en universal adapter for JABLOTRON 100+-systemet, med denne modulen kan JABLOTRON 100+ alarmanleggene kommunisere via RS-485 (åpen protokoll) med andre systemer som adgangskontroll, KNX (via konverter) etc.

o [Declaration of conformity - JA-121T \(PDF 316.21 kB\)](#)

### Beskrivelse

Kommunikasjonen kan gå begge veier slik at alarmsystemet ditt kan styre eksternt utstyr og bli styrt av det eksterne utstyret. Den har galvanisk skille for 4 kV. Modulen er adresserbar og tar en adresse i systemet.

NB! Dette er en åpen protokoll og informasjon om programmering følger med modulen - dette vil kreve at en me kunnskap om protokollen på det eksterne utstyret programmer opp dette. Dette er ikke en Plug and Play modul, men en modul som gir mulighet for individuell tilpasning.

### Tekniske spesifiseringer

**Strømtilførsel**

via BUS 12 V (9 - 15 V)

**Strømforbruk i hvile**

10 mA

**RS-485-utgangsdeler**

5 V (fra 4,75 til 5,25 V)

**Galvanisk isolering**

4 kV BUS — RS-485

**Maks. kabellengde for TMP**

3 m

**Driftsmodi**

ASCII-grensesnitt 9600 bd/Altonica-kommunikator

**Størrelse**

52 × 38 × 14 mm

**Miljøklasse ihht EN 50131-1**

II., generelt innendørs

**Temperaturområde**

-10 °C til + 40 °C

**Møter i tillegg kravene**

EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1