



JA-150R

Enveissignalrepeater til JA-100 trådløse enheter

Laget for å utvide kommunikasjonsavstanden og øke påliteligheten ved overføring i større anlegg. Den repeterer signalet fra alle enveisenheter fra JABLOTRON 100+.

o [Declaration of conformity - JA-150R \(PDF 314.32 kB\)](#)



Beskrivelse

Den støtter også ikke-adresserbare PG-moduler, enveis-fjernkontroller og JA-15xJ MS-fjernkontroller.

Produktet er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

- o Det gjør at du kan velge hvilke perifere enheter signalet skal repeteres fra
- o Det får strøm direkte fra strømmettet og reservestrøm fra et batteri

Støttede enheter:

- o Detektorer i JA-15x-serien
- o Detektorer i JA-18x-serien
- o Fjernkontroller JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- o PG-modulene JA-150N, JA-151N

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	110 V vekselstrøm/50 – 60 Hz, enhet av verneklasse I.
Internt forbruk, typisk/maksimum omtrent	0,5 W/1 W (ved 230 V vekselstrøm)
Reservebatteri NiCD 4.8 V (BAT-4V8-N900)	900 mAh
Batteriets levetid	omtrent 4 år
Radiokommunikasjon	868.1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde	Om lag 300 m (uhindret terreng)
Antenne	intern
Mål	132 x 182 x 45 mm
Klassifisering	Sikkerhetsnivå 2, type B
- i samsvar med	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3

Miljø

II. innendørs, generelt (i overensstemmelse med EN 50131-1)

Driftstemperaturrekkevidde

-10 °C til +40 °C

Det tilfredsstillende kravene i

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Driftsforhold

ERC REC 70-03
