



## JA-150ST Trådløs røyk og varmedetektor

JA-150ST trådløs optisk og varmedetektor for detektering av brann i boliger og kommersielle bygninger. Den har følgende oppsett: røyk og varme, røyk eller varme, bare røyk, bare varme.

- [Declaration of conformity - JA-150ST \(PDF 313.16 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-150ST \(PDF 192.18 kB\)](#)

### Beskrivelse

Den har en funksjon for alarmhukommelse som gjør at LED fortsetter å blinke også etter at alarmtilstanden er over. Den strømforsynes av alkaliske batterier. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.

### Tekniske spesifiseringer

**Strømforsyning**

3x alkaliske batterier AA 1,5 V

**Normal batterilevetid**

ca. 3 år

**Frekvens**

868,1 MHz

**Branddetektering**

optisk og varme

**Røyk detektorfølsomhet**

m = 0,11 ÷ 0,13 dB/m ihht EN 54-7

**Varme detektering**

klasse A2 ihht EN-54-5

**Alarm temperatur**

60 °C til 70 °C

**Størrelse**

diameter 126 mm, høyde 50 mm

**Brukstemperatur**

-10 °C to 80 °C