



JA-150TP Trådløs termostat til bruk innendørs

Laget for å måle og kontrollere innendørstemperaturen. Termostaten utvider bruksområdet for JABLOTRON 100+-systemet på området automatisering av bolig med enkel sonekontroll.

○ [Declaration of conformity - JA-150TP \(PDF 320.23 kB\)](#)

Beskrivelse

For å slå på oppvarmingen, brukes standard programmerbare PG-utganger på alarmsentral.

I en bygning kan det være installert opptil 16 termostater som styrer opptil 16 uavhengige kurser. Produktet er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

- Full integrering i MyJABLOTRON, dvs. informasjon om aktuell status og fjernkontroll av termostat
- Automatisk omkobling til økonomisk temperatur etter tilkobling av alarmer.
- Ukentlig planmodus
- Mulig å gå inn i manuell innstillingsmodus for temperatur
- Mulighet for å slå av dersom man kun ønsker at en minimumstemperatur skal opprettholdes i bygningen
- Redusert oppvarming dersom et vindu er åpent
- Rapport i tilfelle overoppheting eller frysing
- Enkel kontroll ved hjelp av oppringning
- Temperaturhistoriegraf

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning

2 AA alkaliske batterier (LR6) 1.5 V 2400 mAh
Advarsel: Batterier følger ikke med i produktemballasjen.

Vanlig levetid

2 år

Kommunikasjonsbånd

868.1 MHz, Jablotron-protokollen

Kommunikasjonsrekkevidde

Om lag 300 m (uhindret terreng)

Anbefalt installeringshøyde

1,5 m over gulvnivå

Driftstemperaturområde

Fra -10 °C til +70 °C

Målingens nøyaktighet innenfor driftstemperatur-rekkevidden

0,1 °C

- Det tilfredsstillende kravene i

EN 50130-4, EN 55022

Mál

66 x 90 x 22 mm