



JA-152KRY Kontrollpanel med radiomodul og 4G-kommunikator LITE

Installasjonen skal utføres av en faglært tekniker med gyldig sertifikat utstedt av en autorisert Jablotron-distributør.

De nødvendige innstillingene og systemparametrene programmeres via MyCOMPANY. Oppsettet er intuitivt og svært enkelt, selv for uerfarne installatører.

Beskrivelse

JA-152K-kontrollpanelet tilbyr:

- opptil 31 trådløse eksterne enheter
- opptil 32 brukere
- opptil 4 seksjoner
- opptil 3 programmerbare PG-utganger

Tekniske spesifikasjoner

Installasjonstype	Fast installasjon
Kontrollpanelets strømforsyning	~ 110 - 230 V/50 - 60 Hz, maks. 0,28 A med F1,6 A/250 V sikring, sikkerhetsklasse II
Elektrisk effekt/strøm	Maks. 23 VA / 0,1 A
Beskyttelsesklasse	II.
Reservebatteri	3,7 V, 5000 mAh, Li-Polymer
Lav spenning på reservebatteriet (feilindikasjon)	≤3,5V
Maksimal ladetid for batteriet (80 % kapasitet)	72 timer
Maksimalt antall seksjoner	4
Maksimalt antall enheter	31 enheter + 31 fjernkontroller
Maks. antall brukere	32
Maks. antall PG-utganger	3
Alarmtilkoblinger	Trådløs tilkobling - uspesifisert trådløs tilkobling, Jablotron trådløs protokoll

Klassifisering av alarmerhet	Sikkerhetsgrad 2 / Miljøklasse II
@ I henhold til standardene	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
@ Miljø	Innendørs generelt
@ driftstemperaturområde / luftfuktighetsområde	-10 °C til +40 °C / 75 % RH uten kondensering
@ strømforsyning	Type A - primær nettstrømforsyning med et strømførende reservebatteri.
@ hendelsesminnekapasitet	ca. 7 millioner hendelser, inkludert kilder og tidsstempler.
@ systemreaksjon ved tap av enhetskommunikasjon	Feil eller sabotasje - Avhengig av valgt profil @ trådløs kommunikasjon innen 2 timer (fra siste kommunikasjon) @ trådløs kommunikasjon innen 20 minutter blokkerer seksjonsinnstillingen
@ systemets reaksjon på feil kodeinntasting	Alarm etter 10 feil kodeinntastinger, avhengig av valgt profil, vil systemet bli låst i ti minutter.
@ ATS-klassifisering	ATS-klasser som støttes: SP2 - SP5, SPT: type Z Driftstype: Pass-Through GSM2201MD SP3 - SP5 (JABLO IP, ANSI SIA, DC-09)
@ ATS-protokoller for alarmoverføring	JABLO IP
@ ATC-sikkerhet mot utskifting og beskyttelse av informasjon	Jablotron-protokoller: proprietær AES-kryptering med minimum 128 biters nøkkel ANSI SIA DC-09.2012-protokoll med 128 biters AES-kryptering
Dimensjon	182 x 132 x 58 mm
Vekt med batteri / uten batteri	510 g / 430 g
Parametere basert på JA-111R-modulen	868,1 MHz, < 25 mW, GFSK < 80 kHz
Radiostråling	ETSI EN 300 220-1,2
EMC	EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
Sikkerhetsoverensstemmelse	EN IEC 62368-1
Driftsbetingelser	ERC REC 70-03
Sertifiseringsorgan	TREZOR TEST (nr. 3025)