



JA-152M Trådløs vinduskontakt – skjult montering

Dette er en trådløs magnetkontakt for JABLOTRON 100+. Den benyttes til deteksjon av vinduer og dører som åpnes. Denne versjonen er beregnet på skjult installasjon i vindu eller dørkammer.

o [Declaration of conformity - JA-152M \(PDF 318.65 kB\)](#)



Beskrivelse

Detektoren egner seg til de fleste industrielt produserte vinduer.

Den er adresserbar og tar opp én posisjon i sikkerhetssystemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	2x lithiumbatteri, type CR2032 (3,0 V/0,2 Ah)
Vanlig levetid for batterier	omtrent 2 år
Kommunikasjonsfrekvens	868.1 MHz, Jablotron-protokollen
Kommunikasjonsrekkevidde	omtrent 300 m (uhindret sikt)
Størrelse	191 x 24 x 7 mm
Miljø	II. innendørs, generelt, i overensstemmelse med EN 50131-1
Driftstemperaturområde	fra -20 °C til +60 °C
Klassifisering	nivå 2 i henhold til EN 50131-1,
Det tilfredsstillende kravene i	EN 50131-2-6, EN 50131-5+3+A1, EN 50130-4 versjon 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581