



JA-153E-AN Trådløst betjeningspanel med kortleser og tastatur - antrasitt

JA-153E er en 2-veis trådløst betjeningspanel med RFID adgangs enhet laget for å kunne betjene systemet. Den leveres med ett kontrollsegment og kan om nødvendig bygges ut med maks 20 stk JA-192E. Den bruker kontroll segmenter for styring av alarmer.

Beskrivelse

Den implementerte funksjon med smart Radio-aktivering (SRW) sørger for å avslutte dvalemodus på adgangs enheten slik at disse er aktiv ved innforsinkelse. Enheten er batteridrevet med alkaliske batterier. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning

2 alkaliske batterier AA 1,5 V

Typisk batteri levetid

1 år

Kommunikasjonsprotokoll

Jablotron 2-veis 868,1 MHz Jablotron, RFID: EM 125 kHz

Kommunikasjonsavstand

opp til 200 meter

Størrelse

98 × 102 × 33 mm

Sikkerhetsgrad

grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3

Miljø ihht EN 50131-1

II., innendørs

Brukstemperatur

-10 °C til 40 °C

FG godkjenning grad 2

AUX-1024/13