



JA-154E Trådløst betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD

JA-154E er en to-veis trådløst betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD for styring av systemet. Enheten leveres med ett kontrollsegment og kan bygges ut med inntil 20 JA-192E kontrollsegmenter. Segmentene brukes for styring og kontroll av systemet.

○ [Declaration of conformity - JA-154E \(PDF 316.16 kB\)](#)



Beskrivelse

Den implementerte funksjon med smart radio-aktivering (SRW) sørger for å avslutte dvalemodus på betjeningspaneler slik at disse er aktive ved inngangsforsinkelse. Enheten strømforsynes av alkaliske batterier. Betjeningspanelet er adresserbart og bruker en adresse på systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning

4x AA 1,5 V alkaliske batterier

Normal batterilevetid

1 år

Frekvens

To-veis Jablotron 868,1 MHz Jablotron, RFID: EM 125 kHz

Kommunikasjonsavstand

opp til 200 meter

Størrelse

151 x 102 x 33 mm

Sikkerhetsgrad

grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

Miljø ihht EN 50131-1

II., innendørs

Brukstemperatur

-10 °C til 40 °C

FG godkjent i grad 2

AUX-1025/13