



JA-155J Trådløs fjernkontroll - 12V

Dette er et trådløst produkt til JABLOTRON 100+ og er i utgangspunkt beregnet for montering i biler/motorsykler/snøskutere. Den brukes til å fjernstyre alarmområder og utganger, f.eks. åpning av garasjedører.

○ [Declaration of conformity - JA-155J \(PDF 316 kB\)](#)

Beskrivelse

Senderen kan også leses inn mot multifunksjonsreléer (MFR) i AC-16x-serien for å styre disse i henhold til valgt modusen. Hver enkelt sender kan leses inn i flere MPR-er f.eks. med en ulik funksjon.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførselens spenning	12 til 24 V \pm 30 %
Strømforbruk - hvile	5 mA
Strømforbruk - aktiv	20 mA
Kommunikasjonsfrekvens	868.1 MHz, Jablotron-protokollen
Kommunikasjonsrekkevidde	opptil 300 m (siktlinje)
Valgfri inngangsrespons	Ett eller to impulser for strømforsyning
Driftstemperaturområde	-40 °C til +85 °C
Lagringstemperaturer	-10 °C til +40 °C
Størrelse, vekt	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Driftsforhold	Generell autorisasjon fra ČTU VO-R/10/09.2010-11
Det tilfredsstillende kravene i	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 versjon 2+A1, EN 55032, EHK010, EN 62368-1, EN 50581