



JA-163A RB Trådløs utendørs sirene

JA-163A trådløs utendørs backup-sirene er laget for å gi lyd ved alarmer, ringeklokke og PG utgang på/av. Innebygd vater for enkel montering. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet. Denne drives helt av batteri BAT-100A (medfølger ikke) - inntil 2 stk. slike batterier kan benyttes i sirenen.

○ [Declaration of conformity - JA-163A RB \(PDF 315.48 kB\)](#)



Beskrivelse

NB! Leveres uten deksel - se tilbehør for kompatibelt (ønsket) deksel.



JA-163A-BASE-RB - bunndel med elektronikk



JA-1X1A-C-ST - deksel i rustfritt stål



JA-1X1A-C-ST-B - deksel i rustfritt stål

**JA-1X1A-C-WH - plastdeksel - hvitt****JA-1X1A-C-WH-B - plastdeksel - hvitt****JA-1X1A-C-GR - plastdeksel - grått****JA-1X1A-C-GR-B - plastdeksel - grått**

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	et lithiumsbatteri på 3,6 V/13 Ah av typen BAT-100A (opptil to stk. kan settes i)
Vanlig levetid for batterier	omtrent fem år (med standardinnstillinger)
Driftsfrekvens	868,1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde	omtrent 300 m (i åpent terreng)
Antenne	intern (en AN-868 ekstern antenne kan kobles til)
Piezo elektrisk sirene	100 dB/m (verdi med nytt batteri)
Størrelse	200 × 300 × 70 mm (med deksel)
Klassifisering i hht.	EN 50131-1, EN 50131-4, klasse 2
Miljø i hht.	EN 50131-1, IV., generelt, utendørs
Temperaturområde	fra -20 °C til 60 °C
IP grad	IP 44
I overensstemmelse med	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1