



## JA-163A Trådløs utendørs sirene

JA-163A trådløs utendørs backup-sirene er laget for å gi lyd ved alarmer, ringeklokke og PG utgang på/av. Innebygd vater for enkel montering. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet. Denne drives helt av batteri BAT-100A (medfølger ikke) - inntil 2 stk. slike batterier kan benyttes i sirenen.

○ [Declaration of conformity - JA-163A \(PDF 173.35 kB\)](#)

### Beskrivelse

NB! Leveres uten deksel - se tilbehør for kompatibelt (ønsket) deksel.



**JA-163A-BASE-RB - bunndel med elektronikk**



**JA-1X1A-C-ST - deksel i rustfritt stål**



**JA-1X1A-C-ST-B - deksel i rustfritt stål**



**JA-1X1A-C-WH - plastdeksel - hvitt**



**JA-1X1A-C-WH-B - plastdeksel - hvitt**



**JA-1X1A-C-AN - plastdeksel - antrasitt**



**JA-1X1A-C-AN-B - plastdeksel - antrasitt**

## Tekniske spesifiseringer

<b>Strømforsyning</b>	et lithiumsbatteri på 3,6 V/13 Ah av typen BAT-100A (opptil to stk. kan settes i)
<b>Vanlig levetid for batterier</b>	omtrent fem år (med standardinnstillinger)
<b>Driftsfrekvens</b>	868,1 MHz
<b>Kommunikasjonsrekkevidde</b>	omtrent 300 m (i åpent terreng)
<b>Antenne</b>	intern (en AN-868 ekstern antenne kan kobles til)
<b>Piezo elektrisk sirene</b>	100 dB/m (verdi med nytt batteri)
<b>Størrelse</b>	200 × 300 × 70 mm (med deksel)
<b>Klassifisering i hht.</b>	EN 50131-1, EN 50131-4, klasse 2
<b>Miljø i hht.</b>	EN 50131-1, IV., generelt, utendørs
<b>Temperaturområde</b>	fra -20 °C til 60 °C
<b>IP grad</b>	IP 44
<b>I overensstemmelse med</b>	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1