



JA-180PB Trådløs kombinert PIR og glassbruddetektor

JA-180PB kombinerer PIR-detektoren JA-180P med en glassbrudd-sensor i samme kapslingen. Hver sensor innrulleres til sentralen uavhengig.

○ [Declaration of conformity - JA-180PB \(PDF 316.4 kB\)](#)



Beskrivelse

Glassbrudd-sensoren har en dobbel detektorteknologi hvor den detekterer trykket fra en ruteknusing etterfulgt av en lydanalyse, dette gir en høy immunitet mot falske alarmer. Detektorens karakteristikk kan endres ved bruk av forskjellige linser:

- JS-7904 KORIDOR
- JS 7906 DYR
- JS-7901 GARDIN

Den er adresserbar og bruker to adresser i systemet.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	1x lithium batteri AA 3,6 V på PIR og 1x lithium batteri 1/2 AA 3,6 V på GBS
Normal batterilevetid	ca 3 år
Frekvens	868,1 MHz
Kommunikasjonsavstand	ca. 300 m (åpent område)
Deteksjons område	120°/12 m (med standard linse), 9 m - GBS
Størrelse	110 × 60 × 55 mm
Sikkerhetsgrad	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3
Miljø ihht EN 50131-1	II., innendørs
Alternative linser	korridor, gardin, dyr