



JB-150N-HEAD Trådløs ventilaktuator

Det brukes til å styre en radiatorventil eller gulvvarme. Aktuatoren er et alternativ til JA-1x0TP-termostater, og utvider i kombinasjon med dem JABLOTRON 100-systemets kapasitet mht. enkel sonebetjening. Aktuatoren følger statusen for den programmerbare utgangen som er valgt på alarmsentralen.

○ [Declaration of conformity - JB-150N-HEAD \(PDF 320.85 kB\)](#)

Beskrivelse

I en bygning kan opptil 48 aktuatorer installeres, uavhengig av de individuelle termostatenes innstillinger. Før installasjon må du velge riktig adaptertype med hensyn til radiatorventil. Levert fra produsenten omfatter aktuatoren den grunnleggende VA 50-adapteren beregnet på vanlige ventiler med skrueforeningens dimensjoner på M30 x 1,5. Hvis nødvendig tilbyr vi fire andre typer adaptere: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 og JB-VA80.

Ventilaktuatoren leses deretter enkelt inn i en termostat som er tilordnet alarmsentralen. Deretter tilbyr de samlet følgende funksjoner:

- Automatisk omkobling til økonomisk temperatur etter innstilling av lokalene
- Ukentlig planmodus
- Mulig å gå inn i manuell innstillingsmodus for temperatur
- Mulighet for å slå av dersom kun en minimumstemperatur skal opprettholdes i bygningen
- Redusert oppvarming dersom et vindu er åpent
- Varsling i tilfelle overoppheting eller frysing

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning

3x alkaliske batterier AA (LR6) 1.5 V/2.4 Ah
Batterier følger ikke med i produktemballasjen.

Vanlig levetid

2 år - 2 fyringssesonger (ved 10 sykluser pr. dag)

Kommunikasjonsbånd

868.1 MHz, Jablotron-protokollen

Kommunikasjonsrekkevidde

300 m (uhindret sikt)

Mål

85 x 49 mm

Vekt

105 g

Driftstemperaturrekkevidde

Fra 0 °C til +60 °C