



AN-868 Antena z funkcją przeciw sabotażową, 868Mhz

Antena zewnętrzna o częstotliwości 868MHz służy do zwiększenia zasięgu komunikacji radiowej urządzeń bezprzewodowych wchodzących w skład systemu alarmowego.

○ [Declaration of conformity - AN-868 \(PDF 315,15 kB\)](#)

Opis

Specjalna konstrukcja typu PIFA gwarantuje doskonałe rozchodzenie się sygnału radiowego na różnych podłożach oraz wykrycie sabotażu urządzenia poprzez przerwanie lub zwarcie przewodu antenowego. Funkcjonalność ta musi być wspierana przez podłączony do anteny element. Antena może być instalowana wewnątrz i na zewnątrz.

Wersję AN-868 podłącza się za pomocą złącza 3-pinowego, które jest zastosowane w nowo projektowanych elementach systemu JABLOTRON 100+.

Kompatybilne produkty

JABLOTRON 100+:

- JA-150EM-DIN
- JA-163A
- AC-160-DIN
- JB-EXT-TH-R
- JA-151ST-A

JA-80 Oasis:

- nie zgodne produkty

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość pracy

868 MHz

Zysk anteny

maks. 3 dBi

Impedancja

50Ω

Długość przewodu

2 m

Klasa środowiskowa wg normy

EN 50131-1; IV

Temperatura pracy

od -20°C do + 60°C

Stopień bezpieczeństwa

2; EN 50131-1

