



JA-152A Bezprzewodowa syrena wewnętrzna do gniazda AC

Bezprzewodowa syrenka wewnętrzna. Przeznaczona do montażu w obiektach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Służy do sygnalizacji alarmów wewnątrz budynku oraz odliczania czasu opóźnienia na wyjście/wejście. Może być również wykorzystywana jako dzwonek do drzwi.

○ [Declaration of conformity - JA-152A \(PDF 316,13 kB\)](#)



Opis

Urządzenie jest elementem adresowalnym systemu serii JABLOTRON 100+ i zajmuje jeden adres w centrali sterującej.

Poprzez naciśnięcie przycisku syreny można wyciszyć alarm lub włączyć alarm napadowy. Syrena jest wyposażona w baterię na wypadek awarii zasilania.

Syrena posiada także czujnik sabotażu do wykrywania odłączenia od źródła zasilania.

Urządzenie jest elementem adresowalnym systemu serii JABLOTRON 100+ i zajmuje jeden adres w centrali sterującej.

W przypadku zastosowania syreny jako dzwonek do drzwi dostępne są cztery melodie.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	230 V/50 Hz, klasa ochrony II
Żywotność baterii / urządzenia	3,2 V; 400 mAh (BAT-3V2-CR2) / 3 lata
Częstotliwość robocza	868,1 MHz
Zasięg komunikacji	około 300 m (w bezpośredniej linii wzroku)
Dźwięki (melodie)	8 z możliwością wyboru do sygnalizacji PG
Dźwięk syreny alarmowej	105 dB / 1 m
Wymiary:	90 x 70 x 45 mm
Stopień ochrony	IP40 zgodnie z normą EN 60529
Środowisko zgodne z	EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy	-10°C do +40°C
Poziom bezpieczeństwa	poziom 2 zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Spełnia także wymogi	EN 50131-6 wyd. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

