



JA-152E Bezprzewodowy czytnik RFID

JA-152E jest 2 kierunkowym bezprzewodowym czytnikiem RFID. Daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez pastylki zbliżeniowe.

o [Declaration of conformity - JA-152E \(PDF 315,42 kB\)](#)



Opis

Wyposażony jest w pojedynczy panel modułowego sterowania JA-192E. Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20. Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnięciu przycisku panelu oraz autoryzacji pastylką. Do zasilania wykorzystywane są baterie alkaiczne. Dla zwiększenia oszczędności energii stosuje się tutaj specjalny tryb szybkiego załączania uśpienia. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja

Zasilanie:	2x bateria alkaiczna AA 1,5 V
Żywotność baterii:	1 rok
Protokół komunikacji radiowej:	Jablotron 2 kierunki 868,1 MHz
Zasięg radia:	do 200 metrów w otwartej przestrzeni
Wymiary:	102 × 76 × 33 mm
Stopień ochrony	2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Klasa środowiskowa	zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C