



JA-152M Bezprzewodowa framugowa czujka otwarcia

Bezprzewodowa framugowa czujka otwarcia. Jest urządzeniem do instalacji bezprzewodowej do JABLOTRON 100+.

o [Declaration of conformity - JA-152M \(PDF 318,65 kB\)](#)



Opis

Czujkę można zamontować w większości produkowanych okien pcv i drewnianych.

Niektóre framugi są fabrycznie przystosowane do montażu tej czujki.

Jest adresowalna i zajmuje jedną pozycję w systemie bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	2x bateria litowa typu CR2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
Typowa żywotność baterii	około 2 lata
Pasma komunikacji	868,1 MHz, protokół Jablotron
Zasięg komunikacji	około 300 m (w bezpośredniej linii wzroku)
Wymiary:	191 x 24 x 7 mm
Środowisko	II. wewnętrzne, ogólne wg EN 50131-1
Zakres temperatur pracy	-20°C do +60°C
Klasyfikacja	poziom 2 zgodnie z EN 50131-1,
Spełnia także wymogi	EN 50131-2-6, EN 50131-5+3+A1, EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581