



JA-154E Bezprzewodowa klawiatura LCD z RFID

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez klawiaturę z wyświetlaczem LCD oraz pastylki zbliżeniowe. Wyposażone jest w pojedynczy panel modułowego sterowania JA-192E.

o [Declaration of conformity - JA-154E \(PDF 316,16 kB\)](#)



Opis

Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20. Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnięciu przycisku panelu oraz autoryzacji kodem lub pastylką. Menu klawiatury dostępne na wyświetlaczu LCD umożliwia dostęp do funkcji dodatkowych oraz załączanie z autoryzacją bez dokładania kolejnych paneli modułowego sterowania JA-192E. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie:	4 × bateria alkaiczna 1,5 V AA
Żywotność baterii:	około 1 rok
Protokół komunikacji radiowej:	Jablotron 2 kierunki 868,1 MHz
Zasięg radia:	do 200 metrów w otwartej przestrzeni
Wymiaru:	102 × 151 × 33 mm
Stopień ochrony	2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3:	II, wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C