



JA-154J MS II Pilot dwukierunkowy czteroprzyciskowy

Umożliwia zdalne sterowanie wieloma systemami alarmowymi. Dzięki temu użytkownik, który posiada dwa systemy alarmowe, do ich obsługi może wykorzystywać tego samego pilota.

Opis

Dodatkowo może też współpracować z wielofunkcyjnymi modułami wyjść PG i załączać oraz wyłączać urządzenia automatyki budynkowej.

Dzięki 2 kierunkowej komunikacji pokazuje aktualny stan obsługiwanej strefy alarmowej lub sterowanego urządzenia.

- Pilot posiada optyczną i akustyczną sygnalizację stanu strefy lub urządzenia.
- Pilota można przypisać do kilku systemów lub modułów wyjść PG.
- Sprawdza stan baterii i zgłasza fakt jej wyczerpania.
- W razie naciśnięcia i przytrzymania klawisza sygnał aktywacji wysyłany jest co sekundę. Ta funkcja może służyć do przedłużenia impulsu wyjścia PG (np. stopniowe zamykanie rolet).
- Dźwięk klawiszy można wyłączyć.
- Funkcja blokady klawiszy.
- Rozszerzone ustawienia dla dwukrotnego naciśnięcia klawiszy.
- Pilot jest elementem systemu JABLOTRON 100+ i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja techniczna

Kompatybilny z	FW centrali alarmowej LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0+
Zasilanie	Bateria litowa CR 2032 (3.0 V / 0,2 A), zasilanie typu C zgodnie z EN 50131-6
Typowa żywotność baterii	około 2 lata (10 aktywacji na dobę)
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz
Zasięg komunikacji	około 300 m (w linii wzroku)
Wymiary	77 mm x 36 mm x 15 mm
Klasyfikacja	poziom bezpieczeństwa 2, ACE typ B, zgodnie z: EN 50131-1, EN 50131-3, T031
Środowisko	II. wewnętrzne, ogólne (wg EN 50131-1)
Zakres temperatur pracy	-10 do +40°C

Speřnia takře wymogi

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Warunki robocze

ERC REC 70-03