



JA-155J Uniwersalny przekaźnik

Pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do montażu w samochodach. Służy do zdalnego sterowania bramą garażową. Urządzenie jest elementem adresowalnym systemu serii JABLOTRON 100+ i zajmuje jeden adres w centrali sterującej.

o [Declaration of conformity - JA-155J \(PDF 316 kB\)](#)

Opis

JA-155J można przypisać także do wielofunkcyjnych modułów wyjść PG serii AC-16x (MFR). Jeden pilot można przypisać do wielu modułów wyjść z różną funkcją.

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	12 do 24 V \pm 30 %
Zużycie	5/20 mA
Pasma komunikacji	868,1 MHz, protokół Jablotron
Zasięg komunikacji	do 300 m (w linii wzroku)
Opcjonalna reakcja wejścia	1 lub 2 impulsy zasilania
Zakres temperatur pracy	-40°C do +85°C
Temperatury przechowywania	od -10°C do +40°C
Wymiary, waga	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Warunki robocze	Ogólna autoryzacja ČTU VO-R/10/09.2010-11
Spełnia także wymogi	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EHK010, EN 62368-1, EN 50581